

CHEWATEC AC

Jednotka s aktívnym uhlím

FILTRÁCIA AKTÍVNÝM UHLÍM



AC pre úpravu vody

Odstraňovanie rozpustných organických zlúčenín

CHEWATEC AC

CHEWATEC AC – Aktívne uhlie je médium, ktoré odstraňuje organické rozpustené znečistenia, ako sú detergenty, rozpustné farbivá, chlórované rozpúšťadlá, zlé chute a farby. Po určitom čase stráca aktívne uhlie svoje schopnosti, preto sa čas od času musí testovať kvalita vody. Použitie jednotky s otvorom je zaujímavou voľbou pre dopĺňanie média a jednoduchšie úkony.

Aplikácie:

- Úprava pitnej vody
- Úprava povrchovej vody
- Úprava mestskej vody
- Elektrárne
- Regenerácia drahých kovov
- Ďalšie priemyselné aplikácie

Obsahuje:

- Regulátor prietoku pre odpad, toto nie je súčasťou pri filtroch WS1: 80-100L a WS125: 150L
- Pripájacie časti 1" M (WS1) or 1 1/4" M (WS125)
- Transformátor 12V
- Aktívne uhlie Organosorb 9 -dodávaný v samostatných baleniach po 20kg alebo podľa váhy
- Podporný štrk 3/5mm – dodávaný v osobitných baleniach po 25kg alebo podľa váhy
- Trubica so spodným distribútorom - namontovanom v nádrži

Náplň	Nádoba	Výstup*	Kód
1"			
20 L	Q – 09.35	0,4 – 0,6 m ³ /h	AC1-20
30 L	Q – 10.54	0,5 – 0,7 m ³ /h	AC1-30
60 L	Q – 13.54	0,8 – 1,3 m ³ /h	AC1-60
80 L	C – 14.65	1,0 – 1,5 m ³ /h	AC1-80
100 L	C – 16.65	1,3 – 2,0 m ³ /h	AC1-100
1.25"			
20 L	Q – 09.35	0,4 – 0,6 m ³ /h	AC125-20
30 L	Q – 10.54	0,5 – 0,7 m ³ /h	AC125-30
60 L	Q – 13.54	0,8 – 1,3 m ³ /h	AC125-60
80 L	C – 14.65	1,0 – 1,5 m ³ /h	AC125-80
100 L	C – 16.65	1,3 – 2,0 m ³ /h	AC125-100
150 L	C – 18.65	1,6 – 2,5 m ³ /h	AC125-150
1.5"			
150 L	C – 18.65	1,6 – 2,5 m ³ /h	AC15-150
200 L	C – 21.60	2,2 – 3,35 m ³ /h	AC15-200
250 L	C – 24.69	2,9 – 4,4 m ³ /h	AC15-250
2"			
250 L	C - 24.69	2,9 – 4,4 m ³ /h	AC2-250
400 L	C - 30.72	4,6 – 6,8 m ³ /h	AC2-400
3"			
600 L	C – 36.78	6,5 – 9,8 m ³ /h	AC3-600
800 L	C – 42.78	8,9 – 13,4 m ³ /h	AC3-800

*Výstup – závisí od kvality vody (rýchlosť prúdenia 10 – 15 m/h)