

CHEWATEC **Zmäkčovače**

Kabinetné zmäkčovače pre domácnosti

ROZUMNÉ RIEŠENIE ZMÄKČOVANIA



Zmäkčovač pre úpravu vody

Odstraňovanie vápnika a horčička

CHEWATEC Zmäkčovače

CHEWATEC SOFT CABINET - Automatický zmäkčovací filter zabezpečuje zníženie podielov vápnika a horčíka, ktoré spôsobujú tvrdosť vody. Zmäkčovač s elektronickým ventilom a riadením zabezpečuje automatickú prevádzku a zmäkčovanie s potrebnou regeneráciou, ktorú je možné nastaviť v čase nízkych, resp. nulových odberov, príp. po vyčerpaní kapacity.

Aplikácie:

- Úprava pitných vôd

Obsahuje:

- Elektronický ventil 1"
- Časové / Objemové riadenie
- Vrchný distribútor + trubica + spodný distribútor
- Kabinet
- Nádrž pre solný roztok
- Tlaková nádoba + heterodisperzná náplň
- Aircheck 500 A
- Bezpečnostný ventil v solánkovej nádrži

Alternatívy:

- Časová regenerácia
- Objemová regenerácia

Náplň	Prietok (15°D)	Prietok (25°D)	Prietok (15°D)	Rozmer [cm]	Časová regenerácia	Volumetrická regenerácia
5 L	07.13	0.18 m3/h	0.1 m3/h	34 x 23 x 44	CS1-05-T	CS1-05-V
8 L	07.17	0.28 m3/h	0.16 m3/h	73 x 32 x 52	CS1-08-T	CS1-08-V
10 L	08.17	0.33 m3/h	0.2 m3/h	73 x 32 x 52	CS1-10-T	CS1-10-V
14 L	07.30	0.5 m3/h	0.3 m3/h	106 x 32 x 52	CS1-14-T	CS1-14-V
18 L	08.30	0.6 m3/h	0.37 m3/h	106 x 32 x 52	CS1-18-T	CS1-18-V
22 L	08.35	0.75 m3/h	0.4 m3/h	119 x 32 x 52	CS1-22-T	CS1-22-V
26 L	09.35	0.9 m3/h	0.54 m3/h	119 x 32 x 52	CS1-26-T	CS1-26-V
30 L	10.35	1.0 m3/h	0.6 m3/h	119 x 32 x 52	CS1-30-T	CS1-30-V

*Prietok (15°D) je kalkulovaný pre zníženie vstupnej tvrdosti o 15°D

*Prietok (25°D) je kalkulovaný pre zníženie vstupnej tvrdosti o 25°D