

CHEWATEC **Zmäkčovače**

Rôzne veľkosti zmäkčovačov

ROZUMNÉ RIEŠENIE ZMÄKČOVANIA



Zmäkčovač pre úpravu vody

Odstraňovanie vápnika a horčička

CHEWATEC Zmäkčovače

CHEWATEC SOFT I - Automatický zmäkčovací filter zabezpečuje zníženie podielov vápnika a horčíka, ktoré spôsobujú tvrdosť vody. Zmäkčovač s elektronickým ventilom a riadením zabezpečuje automatickú prevádzku a zmäkčovanie s potrebnou regeneráciou, ktorú je možné nastaviť v čase nízkyh, resp. nulových odberov, príp. po vyčerpaní kapacity.

Aplikácie:

- Pitné a procesné vody
- Kotlová a doplnková voda
- Chladiace veže
- Práčovne a reštaurácie
- Ochrana prvkov prenosu tepla a rozprašovacích dýz
- Predúprava pred RO
- Recyklácia odpadových vôd
- Sanácia podzemných vôd

Obsahuje:

- Elektronický ventil 1"/ 1.25"/ 1.5"/ 2"/ 3"
- Časové / Objemové riadenie
- Vrchný distribútor + trubica + spodný distribútor
- Nádrž pre soľný roztok
- Transformátor 12V
- Tlaková nádoba + heterodisperzná náplň
- Mazonitová mriežka do nádrže so soľou
- Hladinový spínač v soľničke

Alternatívy:

- Časová regenerácia
- Objemová regenerácia

Náplň	Nádoba	Soľnička	Výstup (15°D)	Výstup (25°D)	Časová regenerácia	Objemová regenerácia
1", trubica pre stúpanie: 1"						
10 L	Q – 06.35	100L	0.3 m ³ /h	0.2 m ³ /h	SS1-10-T	SS1-10-V
22 L	Q – 08.35	100L	0.7 m ³ /h	0.4 m ³ /h	SS1-22-T	SS1-22-V
30 L	Q – 10.35	100L	1.0 m ³ /h	0.6 m ³ /h	SS1-30-T	SS1-30-V
50 L	Q – 10.54	100L	1.7 m ³ /h	1.0 m ³ /h	SS1-50-T	SS1-50-V
100 L	C – 14.65	200L	3.4 m ³ /h	2.0 m ³ /h	SS1-100-T	SS1-100-V
150 L	C – 16.65	300L	5.2 m ³ /h	3.1 m ³ /h	SS1-150-T	SS1-150-V
1.25", trubica pre stúpanie: 1.25"						
50 L	Q – 10.54	100L	1.7 m ³ /h	1.0 m ³ /h	SS125-50-T	SS125-50-V
75 L	Q – 13.54	200L	2.5 m ³ /h	1.5 m ³ /h	SS125-75-T	SS125-75-V
100 L	Q – 14.65	200L	3.4 m ³ /h	2.0 m ³ /h	SS125-100-T	SS125-100-V
150 L	C – 16.65	300L	5.2 m ³ /h	3.1 m ³ /h	SS125-150-T	SS125-150-V
200 L	C – 18.65	300L	6.8 m ³ /h	4.2 m ³ /h	SS125-200-T	SS125-200-V
1.5", trubica pre stúpanie: 50 mm						
100 L	C – 14.65	200 L	3.4 m ³ /h	2.0 m ³ /h	SS15-100-T	SS15-100-V
150 L	C – 16.65	300 L	5.2 m ³ /h	3.1 m ³ /h	SS15-150-T	SS15-150-V
200 L	C – 18.65	300 L	6.9 m ³ /h	4.2 m ³ /h	SS15-200-T	SS15-200-V
300 L	C – 24.69	400 L	10.4 m ³ /h	6.2 m ³ /h	SS15-300-T	SS15-300-V
400 L	C – 30.72	500 L	13.8 m ³ /h	8.3 m ³ /h	SS15-400-T	SS15-400-V
500 L	C – 30.72	500 L	17.3 m ³ /h	10.3 m ³ /h	SS15-500-T	SS15-500-V
2", trubica pre stúpanie: 63 mm						
200 L	C – 18.65	300 L	5.2 m ³ /h	3.1 m ³ /h	SS2-200-T	SS2-200-V
300 L	C – 24.69	400 L	10.4 m ³ /h	6.2 m ³ /h	SS2-300-T	SS2-300-V
400 L	C – 30.72	500 L	13.8 m ³ /h	8.3 m ³ /h	SS2-400-T	SS2-400-V
500 L	C – 30.72	500 L	17.3 m ³ /h	10.3 m ³ /h	SS2-500-T	SS2-500-V

*Prietok (15°D) je kalkulovaný pre zníženie vstupnej tvrdosti o 15°D

*Prietok (25°D) je kalkulovaný pre zníženie vstupnej tvrdosti o 25°D

CHEWATEC Zmäkčovače

Náplň	Nádoba	Soľníčka	Výstup (15°D)	Výstup (25°D)	Časová regenerácia	Objemová regenerácia
3", trubica pre stúpanie: 90 mm						
400 L	Q – 30.72	500 L	13.8 m ³ /h	8.3 m ³ /h	SS3-400-T	SS3-400-V
500 L	Q – 30.72	500 L	17.3 m ³ /h	10.3 m ³ /h	SS3-500-T	SS3-500-V
600 L	Q – 36.72	750 L	20.7 m ³ /h	12.4 m ³ /h	SS3-600-T	SS3-600-V
700 L	Q – 36.72	750 L	24.2 m ³ /h	14.5 m ³ /h	SS3-700-T	SS3-700-V
800 L	C – 36.72	750 L	27.6 m ³ /h	16.6 m ³ /h	SS3-800-T	SS3-800-V
900 L	C – 42.78	1000 L	31.1 m ³ /h	18.6 m ³ /h	SS3-900-T	SS3-900-V
1000 L	C – 42.78	1000 L	34.6 m ³ /h	20.7 m ³ /h	SS3-1000-T	SS3-1000-V